

МУЛЬТИЭКРАН 3G/HD/SD-SDI НА 8 ВХОДОВ

SDI MULTIVIEW

PBX-MTV-508 – компактный автономный мультивьювер для сигналов **SDI**.

Мозаика может быть составлена из изображений с 8 входов. Устройство поддерживает входные сигналы до **3G-SDI**.

Настройка раскладки мозаики через **web-интерфейс**. Изменение размеров окон, наложение текста, изображений, сигналов ошибок и часов.

Система мониторинга отображает ошибки в сигнале, заморозку видео и пропадание звука.

Встроенный кодек H.264 позволяет удаленно просматривать выход мультiekрана.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входы
8 x BNC SDI видео 8 x GPI Коррекция длины кабеля до 140 м для 3G-SDI
Поддерживаемые форматы
SMPTE 424M (3G-SDI): 1080p/50, 1080p/59.94 SMPTE 292M (HD-SDI): 1080i/50, 1080i/59.94, 1080i/60, 1080p/25, 1080p/29.97, 1080p/30, 720p/50, 720p/59.94, 720p/60 SMPTE 259M (SDI): 625i/50, 525i/59.94
Выходы
2 x BNC SDI видео 1 x HDMI 1.4a
Параметры мониторинга
Потеря сигнала, заморозка сигнала Ошибки EDH/CRC Уровень звука
Удаленный просмотр
H.264, AAC Протокол HLS
Сигналы об авариях
GPO сигнал ошибки
Габаритные размеры
210 x 160 x 34 mm, 1.3 kg



- ▶ **ПОДДЕРЖКА ДО 3G-SDI**
- ▶ **СИГНАЛИЗАЦИЯ О СБОЯХ ВИДЕО И АУДИО**
- ▶ **ГИБКАЯ НАСТРОЙКА МОЗАИКИ**
- ▶ **ВЫХОД SDI И HDMI**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Мониторинг SDI сигналов
- Удаленный мониторинг
- Контроль эфира

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выходы SDI и HDMI
- Низкая задержка видео
- Контроль наличия телетекста и SCTE-104
- Сигнализация об ошибках
- Web-интерфейс для управления и мониторинга
- Удаленный просмотр по протоколу HLS
- Компактный дизайн

КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

- PBX-MTV-508** Мультiekран
- PBX-MTV-508IP** Мультiekран с удаленным просмотром